

Vollständiger Schutz



Altistart 22

Sanftanlasser für
Drehstrom-Asynchronmotoren,
4 bis 400 kW

> Reduzieren Sie Ihre Kosten durch das integrierte Bypass-Schütz

Der ATS22 verfügt serienmäßig über ein integriertes Bypass-Schütz, mit dem die Halbleiterendstufe des Sanftanlassers im statischen Betrieb überbrückt wird:

- Vermeidung von thermischen Verlusten
- Platzeinsparung im Schaltschrank
- Geringerer Verkabelungsaufwand
- Weniger zu verwaltende Komponenten

> Vollständiger Schutz

Der Altistart 22 verhindert Anlagenausfälle, indem er folgende Fehler erkennt und signalisiert: Unterlast, Überlast, blockierter Motor, I²t, Erdschlussfehler, PTC etc.

> Dreiphasige Ansteuerung

Die dreiphasige Ansteuerung des angeschlossenen Motors verhindert Phasen-Unsymmetrien und ergibt einen optimalen Rundlauf des Motors. Alle Motorwicklungen werden gleichmäßig erwärmt, die Versorgungsnetze werden symmetrisch belastet.

> Einfache Diagnose

Vier Leuchtdioden zur Anzeige des aktuellen Status, eine Fehlerhistorie sowie auswählbare Parameter zur Überwachung ermöglichen eine schnelle und einfache Diagnose.

> Inbetriebnahmesoftware SoMove

Mit der Inbetriebnahmesoftware SoMove lässt sich der Sanftanlasser Altistart 22 wie alle anderen Frequenzumrichter und Sanftanlasser von Schneider Electric konfigurieren, einstellen und überwachen.

Bemessungsstrom Sanftanlasser (A)	B x H x T (mm)	Leistung bei 400V	Sanftanlasser 230...440V	Leistung bei 500V	Sanftanlasser 230 - 600V
17	130 x 169 x 265	7,5	ATS22D17Q	9	ATS22D17S6
32	130 x 169 x 265	15	ATS22D32Q	18,5	ATS22D32S6
47	130 x 169 x 265	22	ATS22D47Q	30	ATS22D47S6
62	145 x 207 x 295	30	ATS22D62Q	37	ATS22D62S6
75	145 x 207 x 295	37	ATS22D75Q	45	ATS22D75S6
88	145 x 207 x 295	45	ATS22D88Q	55	ATS22D88S6
110	150 x 229 x 356	55	ATS22C11Q	75	ATS22C11S6
140	150 x 229 x 356	75	ATS22C14Q	90	ATS22C14S6
170	150 x 229 x 356	90	ATS22C17Q	110	ATS22C17S6
210	206 x 299 x 425	110	ATS22C21Q	132	ATS22C21S6
250	206 x 299 x 425	132	ATS 22C25Q	160	ATS 22C25S6
320	206 x 299 x 425	160	ATS 22C32Q	220	ATS 22C32S6
410	206 x 299 x 425	220	ATS 22C41Q	250	ATS 22C41S6
480	304 x 340 x 455	250	ATS 22C48Q	315	ATS 22C48S6
590	304 x 340 x 455	315	ATS 22C59Q	400	ATS 22C59S6

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29, D-40880 Ratingen
Tel.: (49) 180 5 75 35 75*
Fax: (49) 180 5 75 45 75*
www.schneider-electric.de
E-Mail: de-schneider-service@de.schneider-electric.com
* 14 Ct./Min. im deutschen Festnetz der T-Com.
Mobilfunknetze ggf. abweichend.

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, dem Produktfortschritt dienende Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Graphiken und Bilder dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.

Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen finden Sie auf der Homepage des jeweiligen Landes.